


BARRE RONDE LAITON



Alliage CuZn39PB3 - CW614N

Alliage CUZN40PB2 - CW617N

Norme EN 12164 – 12165 - Longueurs d'environ 3 m

Diam m/m Poids kg/m

2	0,03
2,5	0,04
3	0,06
3,5	0,08
4	0,10
4,5	0,13
5	0,16
5,5	0,19
6	0,24
7	0,32
8	0,42
9	0,54
10	0,66
11	0,80
12	0,96
13	1,12
14	1,30
15	1,50
16	1,70
17	1,92
18	2,16
19	2,41
20	2,67
21	2,94
22	3,23
23	3,53
24	3,84
25	4,17
26	4,51
28	5,23
30	6,00
32	6,83
34	7,61
35	8,17
36	8,65
38	9,63

Diam m/m Poids kg/m

40	10,68
42	11,77
45	13,51
46	14,12
48	15,37
50	16,69
52	18,04
55	20,19
60	24,03
65	28,20
70	32,71
75	37,54
80	42,75
85	48,22
90	54,07
95	60,24
100	66,68
110	80,76
120	95,55
130	112,8
140	130,8
150	152
160	170,8
170	198
180	216
200	267
225	338
250	417
300	600

COUPES A LONGUEURS FIXES

ROND, 6 PANS, CARRÉ
À PARTIR DE SECTION
> 50 M/M