


TUBE CARRÉ RECTANGLE LAITON



Alliage CuZn37 – CWS08L – ECROUI
 Norme EN 12449 :99
 Longueurs courantes de fabrication 4 à 5 ml



Section x ép. Poids kg/m

7 x 7 x 0,5 0,10
 8 x 8 x 0,5 0,11

6 x 6 x 1 0,18
 8 x 8 x 1 0,24
 10 x 10 x 1 0,31
 12 x 12 x 1 0,37
 14 x 14 x 1 0,46
 15 x 15 x 1 0,48
 16 x 16 x 1 0,51
 18 x 18 x 1 0,57
 20 x 20 x 1 0,65
 25 x 25 x 1 0,82
 30 x 30 x 1 0,99
 35 x 35 x 1 1,16
 40 x 40 x 1 1,33

15 x 15 x 1,5 0,70
 16 x 16 x 1,5 0,79
 20 x 20 x 1,5 0,94
 25 x 25 x 1,5 1,22
 30 x 30 x 1,5 1,45
 35 x 35 x 1,5 1,73
 40 x 40 x 1,5 1,96
 45 x 45 x 1,5 2,22
 50 x 50 x 1,5 2,50
 60 x 60 x 1,5 3,00
 80 x 80 x 1,5 4,00

20 x 20 x 2 1,22
 25 x 25 x 2 1,53
 30 x 30 x 2 1,90
 40 x 40 x 2 2,58
 50 x 50 x 2 3,30



Section x ép. Poids kg/m

10 x 7 x 1 0,25
 12 x 6 x 1 0,28
 15 x 8 x 1 0,36
 16 x 8 x 1 0,38
 20 x 10 x 1 0,48
 20 x 15 x 1 0,59
 25 x 6 x 1 0,53
 30 x 10 x 1 0,69
 30 x 15 x 1 0,73
 40 x 20 x 1 0,98

25 x 10 x 1,2 0,68
 30 x 10 x 1,2 0,77

20 x 15 x 1,5 0,82
 30 x 15 x 1,5 1,10
 30 x 20 x 1,5 1,20
 40 x 10 x 1,5 1,22
 40 x 15 x 1,5 1,35
 40 x 20 x 1,5 1,48
 50 x 20 x 1,5 1,73
 50 x 25 x 1,5 1,86
 50 x 30 x 1,5 2,00
 60 x 30 x 1,5 2,24
 80 x 40 x 1,5 2,98

100 x 50 x 2 5,03

**POUR TOUTES AUTRES DIMENSIONS
 INTERMEDIAIRES, NOUS CONSULTER :**

À VOTRE DEMANDE SUR DELAI RAPIDE

- Traitement thermique :
 - recuit non décapé
 - ¼ dur pour cintrage
 - stabilisation
- Polissage brillant / Miroir
- Coupes de tubes à longueurs fixes